Druckhaus Bohnetiketten Inh. Jörg Bohn

Brühl Nr. 128
Kirchheilingen, Thüringen 99947
Deutschland

Telefon: +49 (0)36043-71017

Innovative Kennzeichnungslösungen und marktführende Technik. Auch kniffligste Aufträge lösen wir professionell, detailgetreu und verlässlich. Ein Etikett, passend für den kleinsten RaumUnser Produktionsbereich beginnt schon unter 2 mm Etikettengröße. Feine Drucklinien von 0,027 mm sind hierbei einwandfrei reproduzierbar. Durch den Einsatz von hochwertigen 3M-Klebstoffen ist auch bei Kleinstformaten der Halt garantiert. Selbst Codiert leicht gemachtWir liefern auch unbedruckte Etiketten für Ihren individuellen Eindruck. Die PVC-Folie ist mit einem Topcoat versehen, welches die thermotransfere Beschriftbarkeit gewährleistet. Für den Druck ohne Transferfolie kommen Thermomaterialien zum Einsatz.
Bei transparenten Etiketten dient eine Steuermarke auf der Rückseite des Trägermaterials zur Erkennung für die Lichtschranke. Gewährleistung sichtbar sichernDie leicht zerstörbare Polyurethanfolie ist speziell für die übertragungssichere Kennzeichnung entwickelt worden. Diese Folie ist beständig gegen alle Witterungseinflüsse. Dank den Farben mit dem höchsten Lichtechtheitsgrad im UV-Druck garantieren wir eine lange Haltbarkeitsdauer. Mit geringem Aufwand zum beständigen EtikettDas 75 µm starke Polycarbonatlaminat erhöht die Stabilität des Etiketts gegenüber chemischen & physikalischen Einflüssen.
Die Oberflächenstruktur dient der Hervorhebung und der Anpassung des

Erscheinungsbildes. Kleben auf schwierigen UntergründenSchmelzkleber auf Kautschukbasis mit minimaler Anfangshaftung von 1000 N/m (FTM9). Dieser Klebstoff fließt in die Unebenheiten des Untergrundes und schafft somit garantiert die Verbindung. Sich Toleranzen stellen und einhaltenTrotz vielen unterschiedlichen Druckkombinationen halten wir eine Toleranz von weniger als 0,1mm ein. Dieses Weich-PVC-Etikett (3690 von 3M) wurde 2-farbig im UV-Druck bedruckt und dann mit einer fälschungssicheren Stanzung versehen. Anschließend wurde mit einer PP-Folie kaschiert und das Endformat toleranzgenau gestanzt. Erhabene VeredelungBlindprägung eines Etiketts mit Matrize und Patrize. Messinggravur in unterschiedlichen Ebenen gewährleistet feinsten Details ein hervorragendes Druckbild. Reine Aluminiumfolie bietet durch ihre formstabile Eigenschaft den gewünschten Effekt.

Website besuchen
Anfrage senden
Eintrag weiterleiten