

Im Oberdorf 23
Villingen-Schwenningen, Baden-Württemberg 78052
Deutschland

Telefon: +49 (0)7721 506083
Telefax: +49 (0)7721 506082

Zubehörpartner für den KunststoffspritzgussGW Technik UG 78052 Villingen-

Schwenningen
ProdukteEASYClean 380CGWT Universal-TrichterBuchem

ChemieTrockeneisreinigungRestfeuchtemessungDichtebestimmung
EASYClean 380C
Hochtemperatur- Zylinderreinigungsgranulat
Arbeitsbereich von 170° bis 380°C
EASYClean 380C – ist ein technisch hoch entwickeltes Reinigungsgranulat für alle Kolben- und Schneckenspritzgießmaschinen sowie Extruder. Es zeichnet sich durch seine einfache Handhabung, den hohen Reinigungseffekt und den kostengünstigen Preis aus.Durch diese Eigenschaftskombinationen ergeben sich für den Anwender folgende Vorteile:- Kostengünstige und schnelle Material- und Farbwechsel bei allen thermoplastischen Werkstoffen / Materialien.- Einfache Anwendung-

Qualitätsverbesserung, da die Plastifiziereinheit besser gereinigt wird. (weniger Farbschwankungen oder Fremdmaterialien aus vorangegangenen Produktionen)- Zum Ausbau lässt sich die Schnecke nach dem Reinigungsvorgang leicht von Hand aus dem Zylinder schieben.- Erkaltetes Material lässt sich ohne großen Aufwand von Schnecke und Düse ablösen.- Nur geringfügige Geruchsentwicklung.
GWT Universal-TrichterZur sparsamen und effizienten Zylinderreinigung mit EASYClean 380C
COOLMASTER Trockeneis-Reinigung- revolutionär
- wirtschaftlich
- umweltschonend
- effektiv
- präzise

Die innovative Trockeneis Reinigungs-Technologie der nächsten Generation!Reinigungsvorgänge mittels Trockeneis eröffnen in der Reinigungstechnologie von heute einen neuen und bisher wenig bekannten Anwendungsbereich. Nahezu uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten bietet das Trockeneis-Strahlverfahren. Der Reinigungsvorgang ist nicht abrasiv. Ökologische Reinigung ohne Chemie oder Wasser. RestfeuchtebestimmungSRK 10 - der neue Schnellbestimmer für Restfeuchte in allen Kunststoffen mit 10 ppm Anzeigegenauigkeit
Jetzt messen Sie besonders schnell, hochgenau und bei einfachster Bedienung die Restfeuchte in Granulat, Teilen und Pulver. Dabei ist der SRK-10 so preiswert, dass er sich in jedem Betrieb in kurzer Zeit amortisiert! Dank innovativer Messtechnik mit schnellem Halogen-Strahler bestimmt der SRK-10 in wenigen Minuten die Restfeuchte aller Kunststoff-Typen. Die integrierte Analysenwaage und ein weitgehend auto- matisierter Messablauf sorgen für eine hohe Mess- genauigkeit mit 0,001% (10ppm) Restfeuchte-Anzeige. Die Handhabung ist kinderleicht, der SRK-10 kann überall im Betrieb eingesetzt werden – ganz ohne Chemikalien! Buchem ChemieENTDECKEN SIE DIE BUCHEM PRODUKTE ZUR STEIGERUNG DER PRODUKTIVITÄT!
+RUND UM MASCHINE UND WERKZEUG+

Website besuchen
Anfrage senden
Eintrag weiterleiten